



Насос центробежный для жидких молочных продуктов **ОНЦ 1, ОНЦ 3**



ОНЦ — насосы центробежного типа, изготавливаются в пищевом исполнении и предназначены для перекачки жидкостей плотностью не более $1,04 \text{ кг/м}^3$ в следующих отраслях промышленности:

- в молочной — для перекачивания молока, молочной сыворотки, растительного масла, сливок, смесей для мороженого, обрата, молочных бактериальных заквасок, кефира, айрана (и др. кисломолочных продуктов),

- в пивоварении — для транспортировки пивного затора пивного сусла, очищенной воды, пивной барды, гидролизата крахмала, спиртового раствора дрожжей,

- в виноделии и при производстве крепкого алкоголя — для вина, виноградного сусла, умягчённой очищенной воды, лютерной воды, спиртованного сока,

- в производстве безалкогольных напитков — для перекачивания овощного и фруктового соков, витаминизированной и минеральной воды, морса, нектара, кваса, сиропа,

- в консервной промышленности — для пищевых продуктов типа заливок, солевых растворов (тузлука), маринадов, сахарного сиропа.

Конструктивные особенности:

Температура перекачиваемых продуктов от 0°C до 90°C .

По конструкции насос центробежный, одноступенчатый, консольно-моноблочный с закрытыми лопастями рабочего колеса. Насос не является самовсасывающим и требует предварительной заливки. ОНЦ 3-12/10 (самовсасывающий).

Насос устанавливается бесфундаментно. Все детали насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали и материалов, разрешенных для применения в пищевой промышленности. Работа насоса происходит следующим образом.

В насос, подключенный к всасывающему и нагнетательному трубопроводам, подается перекачиваемый раствор. Включается электронасос, и посредством рабочего колеса создается напор и подача раствора в нагнетательный патрубок.

Насос в зависимости от заказа поставляется как с электродвигателем, так и без него.

Типоразмер электронасоса	Номинальные параметры электронасоса			Масса, кг, не более
	Подача, м ³ /час	Напор Н, м	Мощность двигателя, кВт	
<u>ОНЦ 1-6,3/20</u> (несамовсасывающий)	6.3	20	1.5	25
<u>ОНЦ 1-10/20</u> (несамовсасывающий)	10	20	1.5	25
<u>ОНЦ 1-12,5/20</u> (несамовсасывающий)	12.5	20	2.2	27
<u>ОНЦ 1-16/16</u> (несамовсасывающий)	16	16	2.2	27
<u>ОНЦ 3-12/10 (самовсасывающий)</u>	12	10	1.5	27

Осуществляется поставка запасных частей для всей продукции АО «Ливнынасос»

По вопросам приобретения обращаться:

тел.: 8(4752) 455-995, 454-917